

X-CUT

ACEITE REFORZADO CON CERFLON® DE ALTO RENDIMIENTO PARA CORTE

DESCRIPCIÓN

Aceite adhesivo multiusos de alto rendimiento para corte, reforzado con Cerflon®.

BENEFICIOS BÁSICOS

- Facilita un perforado fácil y preciso.
- Alarga la vida de las herramientas de corte.
- Colabora para un finalizado perfecto.

PROPIEDADES

- Excelente lubricación a velocidades de corte elevadas.
- Protege y mejora la vida útil de las herramientas de corte.
- Reduce la fricción; notable efecto lubricante gracias al lubricante reforzado Cerflon®.

APLICACIÓN

Apto para usar al taladrar, serrar o terrajar acero y la mayoría de metales no ferrosos, así como acero inoxidable.

Agítese bien antes de usar. Límpiase con un trapo seco.

DATOS TÉCNICOS

Estado:	aerosol
PH:	indeterminado
Punto/rango de fusión:	indeterminado
Punto/rango de ebullición:	-44 °C
Punto de inflamabilidad:	-97 °C
Inflamabilidad (sólido, gas):	no aplica
Temperatura de combustión:	365 °C
Temperatura de descomposición:	indeterminado
Presión del gas a 20 °C:	4 bar
Densidad a 20 °C:	0,761 g/cm ³
Solubilidad en agua:	no mezclable o difícil de mezclar

EMBALAJE

Aerosol de 500 ml (caja de 12 x 500 ml)

