

X-SIL

SPRAY DE SILICONA DE ALTO RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Spray lubricante universal con base de silicona de alta calidad y rendimiento.

BENEFICIOS BÁSICOS

- Proporciona una capa protectora seca en las superficies.
- Evita que los materiales se peguen.
- Evita el deslizamiento.
- Previene los bloqueos.
- Reduce la electricidad estática.
- Protege contra el desgaste por contacto de materiales duros y blandos.
- Uso universal.

PROPIEDADES

- Lubrica sin usar aceites ni grasas.
- Protege contra el óxido y la corrosión.
- Repele el agua y la humedad.
- No se pega, no mancha, no oxida.
- No daña los materiales donde se use.

APLICACIÓN

Apto para diferentes materiales: plástico sobre metal, madera, metal sobre metal, perfiles de goma, etc. Evita que se bloqueen o atranquen las puertas, ventanas, puertas correderas, etc.

Úsese en cualquier superficie deslizante para una lubricación limpia, seca e invisible.

No usar sobre materiales que serán pintados o pegados posteriormente.

Agítese bien antes de usar. Sostener el spray a aproximadamente 20-30cm de la superficie. Pulverizar sobre la superficie. Si es necesario, extiéndase con un trapo suave. Déjese secar.

DATOS TÉCNICOS

Estado:	aerosol
PH:	indeterminado
Punto/rango de fusión:	indeterminado
Punto/rango de ebullición:	-44 °C
Punto de inflamabilidad:	-97 °C
Inflamabilidad (sólido, gas):	no aplica
Temperatura de combustión:	200 °C
Temperatura de descomposición:	indeterminado
Presión del gas a 20 °C:	4 bar
Densidad a 20 °C:	0,653 g/cm ³
Solubilidad en agua:	no mezclable o difícil de mezclar

EMBALAJE

Aerosol de 500 ml (caja de 12 x 500 ml)

