

# XC-LUBE

## ACEITE PENETRANTE DE ALTO RENDIMIENTO + CERFLON®

### DESCRIPCIÓN

Producto multiusos de alta tecnología que contiene el lubricante reforzado Cerflon®. Lubrica y protege de manera única incluso en condiciones extremas. La combinación de algunos aceites de base específicos, aditivos de alto rendimiento y Cerflon®, provee una lubricación y protección excepcionales debido a su notable capacidad de adherencia (no visco elástica).

### BENEFICIOS BÁSICOS

- Lubrica y reduce la fricción y el desgaste en las piezas móviles.
- Elimina los chirridos.
- Impermeabiliza y repele la humedad.
- Uso universal.

### PROPIEDADES

- Provee una protección extraordinaria a largo plazo contra la oxidación y la corrosión.
- Excelente penetración.
- Resiste altas presiones.
- Resiste el agua fría, caliente y salada.

### APLICACIÓN

Apto para toda clase de lubricación y protección a largo plazo de piezas como: cadenas, cables, rampas, cintas transportadoras, rodamientos, maquinaria, engranajes abiertos, enlaces, poleas, etc. Válido para uso en industrias, talleres, agricultura, marina, motocicletas, bicicletas, etc.

Agítese bien antes de usar. Pulverice sobre la superficie o piezas y déjese penetrar. Si fuese necesario, XC-Lube puede eliminarse fácilmente con productos de limpieza. En general, no es necesario eliminar XC-Lube para ningún tratamiento posterior (excepto el pintado).

### DATOS TÉCNICOS

Estado:	aerosol
Punto/rango de ebullición:	-44 °C
Punto de inflamabilidad:	-97 °C
Peligro de explosión:	no es explosivo, pero se pueden formar mezclas de aire/vapor explosivas
Presión del gas a 20 °C:	8300 hPa
Densidad a 20 °C:	0,757 g/cm <sup>3</sup>
Solubilidad en agua:	no mezclable o difícil de mezclar

### EMBALAJE

Aerosol de 500 ml (caja de 12 x 500 ml)

