

PRO 0w40

HUILE MOTEUR SYNTHÉTIQUE HAUTE PERFORMANT

DESCRIPTION

Huile moteur synthétique universelle, économiseur de carburant, développée suivant les techniques les plus récentes et basée sur des huiles de base synthétiques spécifiques auxquelles des additifs d'avant-garde ont été ajoutés. Assure une protection optimale et accroît la longévité et la fiabilité du moteur. Combine la protection anti-usure exceptionnelle et la stabilité aux hautes températures avec d'excellentes caractéristiques de démarrage à froid.

PROPRIÉTÉS

- Réduction de la consommation de carburant.
- Réduction des émissions de CO2 exceptionnelles
- Démarrage aisé à froid.
- Maintien d'un film grassex lors des hautes températures de fonctionnement.
- Excellent pouvoir détergent et dispersant.
- Grande résistance à l'usure, à la corrosion et à l'encrassement.

APPLICATION

Convient à tous les moteurs à essence à 4 temps, quatre soupapes, à turbocompression et aux moteurs diesel à 4 temps avec ou sans turbo. Cette huile ne convient pas aux véhicules munis de filtres à particules diesel.

CHARACTERISTIQUES

Densité à 15 °C	0,846 kg/l
Viscosité -35 °C	6000 mPa.s
Viscosité 40 °C	83,70 mm ² /s
Viscosité 100 °C	14,00 mm ² /s
Indice de viscosité	173
Point d'éclair COC	232 °C
Point d'inondation	-46 °C
Nombre total de base	10,5 mgKOH/g
Cendres sulfatées	1,33 %

SPECIFICATIONS

ACEA A3/B4
API SN
BMW LONGLIFE-01
MB 229.5
VW 502.00, 505.00
Porsche A40
Renault RN 0700, RN 0710

CONDITIONNEMENT

1L flacon (12 x 1L carton)
5L flacon (4 x 5L carton)
20L fût
60 L fut
208 L fut

