

# XA-TRAN DX VI

## SYNTHETIC AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

### DESCRIPTION

Lubrifiant synthétique haute performance développé pour toutes les boîtes de vitesse automatiques modernes avec ou sans système de verrouillage à visco-coupleur exigeant DEXRON VI.

### PROPRIÉTÉS

- Excellentes caractéristiques dispersantes, limitant les résidus.
- Point d'écoulement très bas.
- Très bonne stabilité d'oxydation et thermique caractéristiques.
- Une bonne puissance anti-usure, anticorrosion et antimousse.
- Caractéristiques de friction spéciales.
- Neutre par rapport aux joints et métaux non ferreux.
- Durée de vie prolongée du liquide.
- Dépasse les caractéristiques des liquides Dexron III.

### APPLICATION

À utiliser pour des boîtes de vitesses automatiques, des directions assistées, des convertisseurs de couple et d'autres applications, pour lesquels un type ATF est prescrit, qui dépasse ATF Dexron III et II. Grâce à la composition spéciale, la durée de vie de ce liquide est plus longue que celles des anciens types Dexron. Ce produit n'est pas applicable dans les transmissions DCT et CVT, et quand une huile avec la spécification Ford Type F/G est prescrit.

### TYPICALS

Densité à 15 °C	0,847 kg/l
Viscosité à -40 °C	12000 mPa.s
Viscosité à 40 °C	30,00 mm <sup>2</sup> /s
Viscosité à 100 °C	6,00 mm <sup>2</sup> /s
Indice de viscosité	1531
Couleur	RED

### SPÉCIFICATIONS

Dexron V  
Mercon LV  
MB 236.1/236.5/236.7/236.8/236.9/236.41  
VAG G-055-025/G-052-162  
Aisin Warner JWS 3309/3324 (WS)  
Allison TES 228/C3/C4  
BMW ETL7045/7045E/8072B/LA2634/Mini Cooper T-IV  
Chrysler Dodge Mopar AS68RC (Type IV)  
Chrysler Dodge Mopar ATF+/+2/+3/+4, Fiat Typer IV  
Ford Mercon /WSS-M2C138-CJ/166-H/922-A1/924-A  
GM Dexron IID/IIE/IIIG/IIIH/TASA  
Honda Acura DW-1/ATF-Z1 (except in CVT)  
Hyundai/Kia SP-II/SP-III/SP-IV/SP-IV M/SP-IV RR  
Hyundai/Kia JWS3314/9683  
Isuzi Besco atf ii/iii, Nissan Matic C/D/J/K/S  
Jaguar ATF 3403 M115/JLM 20238  
JASO M315-2013 1A/1A-LV/2<sup>a</sup>  
Mazda ATF DII/M-III/M-V/FZ/F-1/S-1/N-1/3317  
Mitsubishi SK/SP-II/SP-III/SP-IV/AW/J2/J3/ATF PA  
Opel, Porsche ATF 3403-M115/Type IV  
Subaru ATF/ATF 5AT/ATF HP  
Suzuki ATF 3309/3314/3317/2326/2384 K  
Toyota D-II/D-III/T-III/T-IV/WS  
Voith 55.6335, Volvo 1161540/97340  
ZF 5HP 18FL/19FL/24A/30/4 HP 20, ZF TE-ML 11A/11B

### CONDITIONNEMENT

1L bidon (12 x 1L/carton)

Page 1 of 2



20 L fût  
60 L fût  
208 L fût