

ATFX 375

SYNTHETISCHE ATF BOOSTER OP ESTERBASIS

OMSCHRIJVING

ATFX 375 is een synthetisch ATF-additief voor automatische en CVT transmissies. De synergie tussen unieke synthetische ester-complex oliën en hightech performance additieven. Hierdoor verbeteren zowel de thermische als oxidatiestabiliteit van de hydraulische vloeistof voor optimale prestaties.

BASISVOORDELEN

- Verbeterd het schakelgedrag.
- Vermindert de slijtage.
- Beschermde de olie afdichtingen.

EIGENSCHAPPEN

- Verzacht het schakelen van de versnellingen.
- Vermindert aanzienlijk wrijving en slijtage van alle interne componenten.
- Beschermde onder alle omstandigheden en verlengt de levensduur van de transmissie.
- Beschermde tegen oxidatie en voorkomt interne vervuiling.
- Voorkomt lekkage door een beschermende werking op de pakkingen.
- Verzekert hydrodynamische efficiëntie in een breed temperatuur bereik.
- Voorkomt oververhitting.

TOEPASSING

Compatibel met alle door OEM voorgeschreven ATF oliën in zowel automatische als CVT transmissies. Geschikt voor personenwagens, bedrijfswagens en vrachtwagens evenals industriële motoren of toepassingen.

Advies:

Voor optimaal resultaat is het raadzaam vooraf de oude ATF olie te verwijderen en nieuwe ATF olie samen met ATFX 375 additief te gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voeg 1 bus (375 ml) bij de ATF-oliën toe. Start de motor, schakel de versnellingen op en neer. Controleer het olieniveau. Een dosis is voldoende voor 10 liter olie.

KARAKTERISTIEKEN

Aggregatietoestand	Vloeibaar
Kleur	Lichtbruin
Smeltpunt	-54 °C
Vlampunt	230 °C
Zelfontbranding	niet
Dichtheid	0,888 Kg/l
Viscositeit bij 40 °C	53 mm ² /s

VERPAKKING

375 ml bus (12 x 375 ml/karton)

