

ANTI SMOKE

DIESEL SYSTEM CLEANER ADDITIVE

OMSCHRIJVING

Professioneel product ontwikkeld om rookvorming en roetvorming bij dieselwagens te verhelpen en te voorkomen. Reduceert het brandstofverbruik. Draagt bij tot de milieubescherming. Het product werkt onmiddellijk

BASISVOORDELEN

- Verhelpt en voorkomt rookvorming en CO2 uitstoot.
- Gaat vervuiling tegen.
- Beschermt de inlaat en EGR-systeem tegen vervuiling.

EIGENSCHAPPEN

- Gelijmatiger stationair motortoerental, minder geluiden en trillingen
- Lager brandstofverbruik
- Onmiddellijke werking en resultaat
- Verhindert afzettingen in het EGR systeem
- Verhindert afzettingen in katalysatoren en roetfilters

TOEPASSING

Voeg de volledige flacon (300 ml) toe aan de brandstof voor het tanken. (1 flacon per 40 tot 60 L brandstof). Geschikt voor alle dieselmotoren.

Advies: Te gebruiken alvorens naar de technische keuring te gaan.

KARAKTERISTIEKEN

Aggregatietoestand: Vloeibaar
Kleur: lichtbruin
Geur: karakteristiek
Vlampunt: > 60 °C
Zelfontbranding: > 200°C
Dichtheid: 0,8 < 0,9 kg/l
Onderste explosiegrens: 0,6 % Vol.
Bovenste ontploffingsgrens: 7%

VERPAKKING

300 ml bus (12 x 300 ml/karton)

