

ECO FUEL

MULTIFUNCTIONEEL BRANDSTOFADDITIEF

OMSCHRIJVING

Multifunctioneel brandstofadditief (benzine en diesel) dat zorgt voor een algemene stijging van de motorprestaties en dat een optimale werking van de uitlaat nabehandelingssystemen garandeert.

BASISVOORDELEN

- Gelijkmatiser stationair toerental, minder geluiden en trillingen.
- Hoger vermogen opbrengst en lager brandstofverbruik.
- Verhoogt de motorbetrouwbaarheid.
- Minder uitstoot van rook, schadelijke uitlaatgassen en CO₂.

EIGENSCHAPPEN

- Reinigt en smeert de injectoren en voorkomt dat deze verstopten of vast komen te zitten.
- Verhindert afzettingen in het EGR-systeem en uitlaatsysteem (DPF/GPF).
- Neutraliseert water in de brandstoftank.
- Beschermt het brandstofsysteem tegen corrosie.
- Beschermt de hogedrukpomp tegen slijtage.

TOEPASSING

Preventief additief. Geschikt voor alle diesel- en benzinemotoren, ook de nieuwste generaties met roetfilter en catalysator. Personenwagens en bestelwagens.

Advies:

Voor verder behoud van optimaal werking is het raadzaam Diesel Multi Conditioner (ref: 3185250) of Petrol Multi Conditioner (ref: 3178250) additief voor dagelijks gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voeg de volledige flacon (250ml) toe aan de brandstof voor het tanken. 1 flacon is voldoende voor maximaal 70l brandstof.

KARAKTERISTIEKEN

Aggregatietoestand	Vloeibaar
Kleur	Lichtbruin
Vlampunt	63 °C
Dichtheid	0,796 kg/l
Zelfontbrandingstemperatuur	205 °C
Vloeipunt	-33 °C
Kookpunt	190°C

VERPAKKING

250 ml bus (12 x 250 ml karton)

