

# FULL DETOX DIESEL

## FUEL ADDITIVE

### OMSCHRIJVING

Volledig multifunctioneel dieseladditief speciaal ontwikkeld voor alle dieselmotoren ook de nieuwste generatie met hogedrukinjectie. Full Detox Diesel zorgt voor:

- Krachtige reiniging van het volledige brandstofinjectionssysteem.
- Verhoogt het cetaangetal van de dieselbrandstof in de tank.
- Actieve en efficiënte reiniging van de roetfilter (DPF) en de verstelbare schoepen van de turbocompressor.

### BASISVOORDELEN

- Verhoogt de motorbetrouwbaarheid en -vermogen.
- Lager brandstofverbruik.
- Probleemloos functioneren van DPF en uitlaatsysteem.
- Vermindert de uitstoot van rook en schadelijke uitlaatgassen als CO<sub>2</sub>.
- Beschermt de inlaat en EGR-systeem tegen vervuiling.
- Beschermt het brandstofsysteem tegen corrosie en de brandstof tegen oxidatie en degradatie.

### EIGENSCHAPPEN

- Reinigt en smeert de injectoren en brandstofinjectionssysteem.
- Verhoogt de smerende eigenschappen van dieselbrandstof met laag zwavelgehalte en beschermt de hogedruk brandstofpomp tegen slijtage.
- Houdt het EGR-systeem schoon.
- Versnelt de passieve regeneratie van de roetfilter.
- Houdt de turbo en uitlaatgas nabehandelingssystemen schoon.
- Verhoogde brandstofefficiëntie door verhoogd cetaangetal van de dieselbrandstof; dit zorgt voor gelijkmatige brandstofverbranding met verhoogd vermogen.
- Neutraliseert water in de brandstoftank.

### TOEPASSING

Kan zowel preventief, als voor probleemoplossende behandelingen gebruikt worden.

Xenum-specialisten adviseren om jaarlijks de DPF en injectie systeem te reinigen.

Toepasbaar op alle types dieselmotoren inclusief de laatste generatie directe injectie CRD, TDI, JTD, HDI, EGR, met roetfilter en katalysator. Geschikt voor biodiesel.

### GEBRUIKSAANWIJZING

**Preventief:** Voeg de volledige flacon (350ml) toe aan de brandstof vòòr het tanken van maximaal 70l brandstof.

Doe deze behandeling elke 5.000 a 10.000 km uit.

**Curatief:** Voeg de volledige bus (350 ml) toe aan de brandstoftank die een inhoud van 30 tot 50 liter brandstof mag bevatten. Doe een testrit met de wagen en verhoog regelmatig het toerental (> 3000 tr/min) om zo de uitlaat, turbo en uitlaatgas nabehandeling systemen op te warmen.

### KARAKTERISTIEKEN

Fysische toestand:	vloeibaar
Kleur:	kleurloos
Geur:	Aarde
Vlampunt:	> 60 °C
Zelfontbrandingstemperatuur:	> 250 °C
Wateroplosbaarheid (bij 20 °C):	niet mengbaar

### VERPAKKING

350 ml flacon (12 x 350 ml karton)

