XA-TRAN 6G

SYNTHETIC AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

BESCHRIJVING

Een zeer hoogwaardige automatische transmissie olie gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, met een hoge viscositeitindex, waaraan de modernste additieven zijn toegevoegd.

EIGENSCHAPPEN

- belangrijke bijdrage aan brandstofbesparing
- zeer goede smerende werking
- zeer goede weerstand tegen schuimvorming
- zeer goede bescherming tegen slijtage
- zeer hoge en stabiele viscositeitindex
- zeer hoge weerstand tegen oxidatie en een zeer hoge thermische stabiliteit
- uitstekende en zeer stabiele wrijvingskarakteristieken waardoor verlengde levensduur van de vloeistof

TOEPASSING

Deze premium synthetische olie is speciaal ontwikkeld voor de smering van de ZF 6HP automatische transmissies, zoals gemonteerd in BMW, Jaguar en Land Rover, maar ook geschikt voor andere OEM's die dit type vloeistof aanbevelen (bijv. Audi Quattro).

CARACTERISTIEKEN

Densiteit bij 15 °C	0,845 kg/l
Viscositeit bij -40 °C	9500 mPa.s
Viscositeit bij 40 °C	31,00 mm²/s
Viscositeit bij 100 °C	6,20 mm²/s
Viscositeitsindex	153
Vlampunt	202 °C
Kleur	Amber °C

SPECIFICATIES

ZF TE-ML 11
AML 4G4319A509/AA/S
BENTLEY PY112995PA
BMW 83220142516, M-1375.4
HYUNDAI 040000C90SG
JAGUAR Fluid 8432
LAND ROVER TYK500050
MASERATI 231603
VW G 055 005

VERPAKKING

1L bus (12 x 1L/karton)
20L vat
60 L vat
208 L vat

XENUM nv/sa • Vluchtenburgstraat 9 • 2630 Aartselaar • Belgium • T. +32 (0)3 846 48 03 • info@xenum.be • www.xenum.com
VAT BE-0865 569 503 • Bank: KBC IBAN: BE55 7340 1203 1544 • BIC: KREDBEBB / ING IBAN: BE44 3630 9265 4945 • BIC: BBRUBEBB