Date: 20/09/2017

DPF Fluid

DIESEL PARTICLE FILTER REFILL FLUID

ОПИСАНИЕ

Профессиональный продукт разработан как замена оригинальных жидкостей для сажевых фильтров, используемых различными производителями в бортовых системах дозирования. Жидкость DPF позволяет быстро, регулярно и полностью сжигать частицы сажи при более низкой температуре горения.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Сжигание накопленных частиц сажи.

• Беспроблемное функционирование DPF и каталитической системы.

• Сокращение выбросов дыма и CO2.

СВОЙСТВА

• Увеличенный срок службы DPF.

• Останавливает засорение DPF

• Универсален

ПРИМЕНЕНИЕ

Как универсальный продукт, он может использоваться в большинстве дизельных автомобилей с бортовой системой дозирования для регенерации DPF.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Этот продукт предназначен только для профессионального использования. Следовать инструкции, предоставленной производителем автомобиля. Способ заполнения резервуара может различаться для различных марок автомобилей.

Дозатор позволяет заполнять различные типы резервуаров.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физическое состояние:	жидкость
Цвет:	коричневый
Запах:	земляной
Температура каплепадения:	- 20 °C
Температура вспышки:	60 °C < V < 75 °C
Температура кипения:	150 °C < V < 290 °C
Температура самовоспламенения:	< 250 °C
Растворимость в воде (при 20 °C):	< 0,1 g/ml – практически нерастворима

УПАКОВКА

Банка 1 л. (12 банок в коробке + 3 дозатора)

XENUM nv/sa • Vluchtenburgstraat 9 • 2630 Aartselaar • Belgium • T. +32 (0)3 846 48 03 • info@xenum.be • www.xenum.com
VAT BE-0865 569 503 • Bank: KBC IBAN: BE55 7340 1203 1544 • BIC: KREDBEBB / ING IBAN: BE44 3630 9265 4945 • BIC: BBRUBEBB