

PRO-LL 5w30

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное синтетическое моторное масло, произведено с использованием специально отобранных базовых масел с высоким индексом вязкости и хорошо сбалансированным пакетом передовых присадок. Обеспечивает оптимальную защиту, увеличивает срок службы и надежность двигателя. Сочетает в себе исключительные противоизносные свойства, выдающуюся стабильность при высоких температурах и превосходные характеристики при холодном запуске. Это моторное масло также способствует продлению срока службы фильтров твердых частиц.

СВОЙСТВА

- Экономия топлива.
- Высокий и очень стабильный индекс вязкости.
- Превосходное сопротивление сдвигу.
- Быстрый холодный старт.
- Надежная масляная пленка при экстремальных температурах.
- Выдерживает гибкие и увеличенные интервалы замены масла.
- Высокая защита от износа.
- Малозольное масло (LOW SAPS) / совместимо с DPF фильтрами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для двигателей с турбонаддувом и без него, обеспечивает максимальную экономию топлива и снижение выбросов (CO₂). Технология LOW SAPS (низкий уровень зольности). Специально разработано для оптимальной работы в современных двигателях VW-Group, где требуются спецификации VW 507.00 / 504.00. Залейте необходимое количество масла, указанное в инструкции по эксплуатации автомобиля.

СВОЙСТВА

Плотность при 15 °C	0,851 kg/l
Вязкость -30 °C	5950 mPa.s
Вязкость 40 °C	69,20 mm ² /s
Вязкость 100 °C	12,00 mm ² /s
Индекс вязкости	171
Температура вспышки COC	230 °C
Температура замерзания	-42 °C
Общее щелочное число	6,7 mgKOH/g
Сульфатная зольность	0,67 %

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA C2/C3	FIAT 9.55535-S1
VW 504.00/507.00	GM DEXOS 2
MB-Approval 229.51	
BMW LL-04	
Porsche C30	

УПАКОВКИ

- 1л канистра (коробка 12 x 1L)
- 5л канистра (коробка 4 x 5L)
- 60л бочка
- 208л бочка

