

T-FLUSH

ADDITIF NETTOYAGE INTERNE TRANSMISSION

DESCRIPTION

Additif pour huile de transmission à très haut potentiel nettoyant. Conçu pour nettoyer le système d'huile transmission sans démontage. A appliquer de préférence avant d'exécuter la vidange d'huile de façon à éliminer toutes les salissures internes.

AVANTAGES ET PROPRIETES

- Nettoie efficacement et en toute sécurité les composants du système de transmission.
- Réduit les bruits de transmission.
- Empêche la contamination de l'huile fraîche par les résidus.
- N'attaque pas les joints, les métaux, ni les matériaux de friction.
- Enlève en toute sécurité les dépôts de vernis et de boues.

APPLICATION

Pour tous types de transmission automatique et manuelle. Convient aussi pour les appareils de nettoyage de boîtes de vitesses automatiques.

MODE D'EMPLOI

- Avant le changement d'huile, ajoutez T-Flush (300ml) à l'huile de transmission (3 - 6L).
- Faire fonctionner la voiture jusqu'à ce que la température de transmission atteigne + 60 °C (min 10min - 20min).
- Avec la voiture sur l'élévateur (roues au-dessus du sol), faites tourner tous les engrenages pendant 10 - 20min
- Vidanger l'huile encore chaude.
- Remplir d'huile neuve.

CARACTERISTIQUES

Etat physique:	Liquide
Couleur:	Ambre
Point d'écoulement:	< 0 °C
Densité:	0,88 g/cm ³
Point d'ébullition :	> 100°C
Point d'éclair:	> 150°C
Point d'auto-inflammation :	> 236 °C

CONDITIONNEMENT

Flacon 300 ml (12 x 300ml)

