

INTAKE PRO

GEAVANCEERDE INLAATSYSTEEMREINIGER

OMSCHRIJVING

Krachtige inlaatsysteemreiniger voor benzinemotoren. Eenvoudig en snel in gebruik: de reiniging neemt 5 – 10 minuten in beslag met een minimum aan onderdelen die verwijderd moeten worden.

VOORDELEN

- Verzorgt een stabiel en regelmatig stationair toerental.
- Verbeterd de acceleratie-eigenschappen.
- Herstelt en onderhoudt het motorvermogen en brandstofverbruik.
- Voorkomt startproblemen.

EIGENSCHAPPEN

- Verwijderd vuilaanslag, roetdeeltjes, lak, olievervuiling.
- Efficiënte en onmiddellijke reiniging van de componenten van het lucht-inlaatsysteem van de motor.
- Herstelt de luchtstroming naar de verbrandingskamer.
- Positieve invloed op de werking van de lambdasensor en uitlaatkatalysator.

TOEPASSING

Intake Pro werd ontwikkeld om onnodig kostelijke technische handelingen uit te voeren op gebied van demontage en reiniging van componenten in het inlaatsysteem en in de cilinderkop van de motor. Zorgt voor een sterke reiniging van het inlaatgedeelte van de motor: EGR klep – luchtomloopklep – gasklep en behuizing – elektronische gasklep – inlaat luchtdruksensor – inlaatkleppen – carterventilatiesysteem.

- Verwijder de flexibele darm van de luchtinlaat zodat je goede toegang hebt tot de inlaatcollector.
- Spuit gecontroleerd vloeistof in de inlaatcollector.
- Start de motor.
- Spuit met korte intervallen van 5 – 10 min in de luchtinlaatcollector. Na elke verstuiwing, wacht even totdat het toerental terug gedaald is tot stationair. Voorkom dat de motor te hoog in toeren gaat.
Na behandeling: altijd XENUM Complex Petrol System Cleaner aan de brandstof toevoegen.

Opgelet: Intake Pro kan schade toebrengen aan de lak.
Schudden vòòr gebruik.

KARAKTERISTIEKEN

Vorm:	Aërosol
pH-waarde:	Niet bepaald.
Smeltpunt/smeltbereik:	Niet bepaald.
Kookpunt/kookpuntbereik:	-44 °C
Vlampunt:	-4 °C
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):	Niet bruikbaar.
Ontstekingstemperatuur:	270 °C
Ontbindingstemperatuur:	Niet bepaald.
Dampspanning bij 20°C:	8300 hPa
Dichtheid bij 20°C:	0.6999 g/cm ³
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water:	Niet resp. gering mengbaar.

VERPAKKING

500 ml spuitbus (12 x 500 ml karton)

