

M-FLUSH

GEAVANCEERDE INTERNE MOTORREINIGER

OMSCHRIJVING

Hoog geconcentreerde motoroliereiniger vrij van solventen. Ontworpen om vooraf het uitvoeren van een olieverversing de motor intern te reinigen.

VOORDELEN

- Verbetert de motorprestaties.
- Reduceert motorgeluiden.
- Vermindert olieconsumptie.
- Verlengt de levensduur van de olie.

EIGENSCHAPPEN

- Reinigt het volledige smeercircuit en deblokkeert hydraulische klepstoters, variabele kleptimers en zuigerveren.
- Neutraliseert verbrandingszuren.
- Voorkomt vervuiling van verse olie.



TOEPASSING

Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren, zowel met minerale als synthetische motoroliën.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Voeg de inhoud van één flacon (350ml) toe aan de bestaande motorolie (3 tot 6 liter) vooraf het verversen van de motorolie. Let wel op dat het oliepeil niet boven het maximum niveau staat na toevoeging om schade aan de motor te voorkomen.
- Start de motor en laat deze draaien totdat de bedrijfstemperatuur bereikt is (10 - 20 min).
- Het is aan te raden om met de wagen een testrit te doen van ongeveer 50 -100 km om zo een efficiënt mogelijk resultaat te bekomen.
- Ververs de olie als deze nog warm is.
- Vervang de oliefilter.
- Vul de motor met nieuwe olie.

EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand:	vloeibaar	Ontledingstemperatuur:	Niet bepaald.
Kleur:	barnsteenkleurig	Oxiderende eigenschappen:	niet oxiderend.
pH:	Niet bruikbaar.	Dampspanning (bij 20 °C):	0,1 hPa
Smeltpunt:	< 0 °C	Dichtheid (bij 20 °C):	0,905 g/cm ³
Beginkookpunt en kooktraject:	> 200 °C	Verdelingscoëfficiënt:	Niet bepaald.
Vlampunt:	> 190 °C	Viscositeit / kinematisch (bij 40 °C):	0,7 mm ² /s
Zelfontbrandingstemperatuur vast:	200 °C	Verdampingsnelheid (bij 20 °C):	Niet bepaald.
gas:	Niet bepaald.		
	Niet bepaald.		

VERPAKKING

350 ml flacon (12 x 350 ml karton)
1L bus (12 x 1L karton)