

# SUPER 5.1

## HOOGPERFORMANTE KRUIPOLIE + CERFLON®

### OMSCHRIJVING

SUPER 5.1 is een multifunctionele spray. Hij is niet enkel sterk losmakend, maar ook smerend en beschermend. De geavanceerde formule is samengesteld op basis van CERFLON®.

### VOORDELEN

- Zorgt voor eenvoudigere en snellere demontage van hevig vastzittende onderdelen.
- Smeert en verlaagt wrijving tussen bewegende delen.
- Lost vuil en roest op.
- Voorkomt piepende geluiden.
- Waterbestendig en drijft vuildeeltjes af.
- Voorkomt elektrische problemen.
- Vrij van siliconen.
- Universele toepassing.



### EIGENSCHAPPEN

- De Cerflon® deeltjes in het product verzekeren een lage wrijving en verbeteren de smerende actie bij het loskomen en draaien van de onderdelen.
- Uitstekende penetratie-eigenschappen.
- Dicht ontstekingsystemen en elektrische contacten af.
- Beschermt tegen roest en corrosie.

### TOEPASSING

De uitstekende en universele eigenschappen van Xenum Super 5.1 zorgen voor een breed toepassingsgebied in de productie, fabriek, werkplaats en doe-het-zelf.

Het product is eveneens toepasbaar in de landbouw, marine, motorfietsen, fietsen, enz.

Schudden vòòr gebruik. Houd de spuitbus op 10 cm van het toegepaste oppervlakte en laat een tijdje inwerken.

Herhaal deze handeling indien nodig.

Gedraagt zich neutraal ten opzichte van niet-metalen onderdelen zoals plastic, rubber en gelakte delen.

Kan verwijderd worden zonder moeite met reiniging materialen.

### KARAKTERISTIEKEN

Vorm:	Aërosol
pH-waarde:	Niet bepaald.
Smeltpunt/smeltbereik:	Niet bepaald.
Kookpunt/kookpuntbereik:	-44 °C
Vlampunt:	-97 °C
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):	Niet bruikbaar.
Ontstekingstemperatuur:	> 200 °C
Ontbindingstemperatuur:	Niet bepaald.
Dampspanning bij 20°C:	8300 hPa
Dichtheid bij 20°C:	0.689 g/cm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water:	Niet resp. gering mengbaar.

### VERPAKKING

500 ml spuitbus (12 x 500 ml karton)