

X-CUT

SYNTHETISCHE SNIJOLIE VERSTERKT MET CERFLON®

OMSCHRIJVING

Hoogperformante adherente multitoepasbare snijolie, bevat het geavanceerde Cerflon® versterkt smeermiddel.

BASIS VOORDELEN

- Eenvoudige en precieze snij-eigenschappen.
- Verlengt de levensduur van de snij materialen.
- Hoge indringbaarheid.
- Perfecte afwerking;

EIGENSCHAPPEN

- Verzorgt een uitstekende smering bij hogere snij snelheden.
- Beschermt en verlengt de levensduur van de uitvoerende snij materialen.
- Lage wrijving: Uitstekend smeringseffect dankzij het met Cerflon® versterkt smeermiddel.

TOEPASSING

Kan gebruikt worden tijdens het boren, zagen of tappen in staal en meeste non-ferrometalen als zowel in roestvrij staal. Schudden voor gebruik. Schoonvegen achteraf met een droge doek.

KARAKTERISTIEKEN

Vorm:	Aërosol
pH-waarde:	Niet bepaald.
Smeltpunt/smeltbereik:	Niet bepaald.
Kookpunt/kookpuntbereik:	-44°C
Vlampunt:	-97 °C
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):	Niet bruikbaar.
Ontstekingstemperatuur:	365°C
Ontbindingstemperatuur:	Niet bepaald.
Dampspanning bij 20°C:	4 Bar
Dichtheid bij 20°C:	0.761 g/cm ³
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water:	Niet resp. gering mengbaar.

VERPAKKING

500 ml spuitbus (12 x 500 ml karton)

