

X-SIL

HOOG PERFORMANTE SILICONESPRAY

OMSCHRIJVING

Kwalitatief hoogstaande smerende spray op siliconebasis.

VOORDELEN

- Zorgt voor een droge en onzichtbare smering.
- Voorkomt plakkende materiaaldelen.
- Voorkomt vastvriezen van onderdelen.
- Vermindert de statische elektriciteit.
- Waterbestendig.
- Beschermt tegen slijtage aan het oppervlak van harde op zachte en zachte op harde materialen.
- Universeel toepasbaar en onschadelijk voor het materiaal.



EIGENSCHAPPEN

- Laat geen vet of olieachtige smeerfilm na.
- Beschermt tegen roest en corrosie.
- Is water en vuil afstotend.
- Plakt niet, laat geen vlekken of corrosieaanslag na.

TOEPASSING

Geschikt voor gebruik op verschillende materiaalsoorten: kunststoffen op metaal, op hout, metaal op metaal, rubber oppervlakken. Beschermt tegen knellen, vastvriezen van deuren, ramen en schuifdeuren enz. Toepasbaar op alle glijdende oppervlaktes voor een droge en onzichtbare smering te bekomen. In het algemeen moet Xenum X-SIL niet verwijderd worden voor verdere behandeling (uitgezonderd schilderwerken)

Schudden voor gebruik. Hou de spuitbus op 20 – 30 cm van het toegepaste oppervlakte, indien nodig verspreid met een zachte doek en laat het product opdrogen.

KARAKTERISTIEKEN

Vorm:	Aërosol
pH-waarde:	Niet bepaald.
Smeltpunt/smeltbereik:	Niet bepaald.
Kookpunt/kookpuntbereik:	-44 °C
Vlampunt:	-97 °C
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):	Niet bruikbaar.
Ontstekingstemperatuur:	200 °C
Ontbindingstemperatuur:	Niet bepaald.
Dampspanning bij 20°C:	4 Bar
Dichtheid bij 20°C:	0,653 g/cm ³
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water:	Niet resp. gering mengbaar.

VERPAKKING

500 ml spuitbus (12 x 500 ml karton)