

XT-POWERSHIFT

TRANSMISSIE MET DUBBELE KOPPELING (DCT) VLOEISTOF

OMSCHRIJVING

Hoogwaardige synthetische transmissie olie gebaseerd op hoogwaardige basisoliën en de nieuwste additieven technologie, speciaal ontwikkeld voor de moderne Dual Clutch Transmissies. De geavanceerde formule combineert de beste antislijtage eigenschappen met uitstekende wrijvingseigenschappen hetgeen hoge schakelprestaties biedt, zelfs in moeilijke omstandigheden. Voor een breed scala aan voertuigen met DCT zowel van Double-Dry Clutch en Double-Wet Clutch Transmissie design.



VOORDELEN

- Biedt anti-shudder prestaties om trillingen van de motor vlieg wiel te voorkomen.
- Geeft superieure werking van de transmissie: soepel schakelgevoel en geen koppelonderbreking tussen het schakelen.
- Zeer hoge en stabiele viscositeitsindex, betere afschuifstabiliteit en oxidatiebestendigheid.
- Uitstekende respons bij lage temperaturen.
- Antislijtage, anti-corrosie, anti-schuim eigenschappen.
- Verhoogt de levensduur.

TOEPASSING

XT-POWERSHIFT dual clutch transmissie vloeistof is ontwikkeld om aan de hoogste eisen van de moderne high-tech dubbele koppeling transmissies voldoen en is bijzonder geschikt voor transmissies met dubbele koppeling, synchro, tandwielen en hydraulische systeem functioneren met dezelfde vloeistof. Vul de juiste hoeveelheid olie toe, als vermeld in de handleiding van de fabrikant. Verkeerd oliepeil kan schade veroorzaken.

EIGENSCHAPPEN

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,850
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	38,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	7,50
Viscositeitindex	170
Vloeipunt, °C	-50

SPECIFICATIES

VW ATF DSG G-052-529
VW ATF G-052-182
Ford WSS-M2C936-A
PSA
Mitsubishi
Renault

VERPAKKING

1L bus (12 x 1L karton)
60L vat
208L vat